

Сальник А FPM

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.202620 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник А FPM.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	5x15x6
2	5x16x6
3	5x18x7
4	6x15x4
5	6x16x6
6	6x16x7
7	6x18x7
8	6x19x7
9	6x22x7
10	7x16x7
11	7x22x7
12	8x14x4
13	8x15x5
14	8x16x7
15	8x20x7
16	8x22x7
17	8x24x7
18	9x22x7

№	Типоразмер
19	10x19x7
20	10x22x7
21	15x24x7
22	15x35x7
23	15x42x7
24	16x24x5
25	16x32x8
26	18x28x6
27	20x25x3
28	20x30x5
29	20x32x7
30	20x35x7
31	20x38x8
32	20x40x7
33	20x47x10
34	22x32x7
35	24x27x1.9
36	24x35x7
37	25x40x5
38	25x46x7
39	25x52x7
40	28x42x10
41	28x52x7
42	32x50x10
43	34x40x3.6
44	35x45x7
45	50x70x12

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник А FPM	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.