

Сальник FPM

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.202765 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник FPM.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2- 32x52x10
2	2- 32x56x10
3	2-10x18x4
4	2-125x155x12
5	2-130x160x15
6	2-22x32x7
7	2-25x62x10
8	2-26x37x7
9	2-28x42x7
10	2-28x50x10
11	2-30x40x7
12	2-30x42x10
13	2-30x44x7
14	2-30x45x10
15	2-30x45x7
16	2-30x45x8
17	2-30x46x7
18	2-30x47x10

№	Типоразмер
19	2-30x50x10
20	2-30x52x8
21	2-30x55x7
22	2-30x56x10
23	2-30x60x10
24	2-30x72x10
25	2-32x42x7
26	2-32x44x10
27	2-32x44x7
28	2-33x49x8
29	2-35x47x10
30	2-35x48x10
31	2-35x48x8
32	2-35x50x10
33	2-35x52x10
34	2-35x55x7
35	2-35x55x8
36	2-35x56x10
37	2-35x58x10
38	2-35x58x7
39	2-35x60x10
40	2-35x62x12
41	2-35x65x10
42	2-35x72x7
43	2-35x80x10
44	2-36x47x7
45	2-36x48x7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник FPM	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.