

Сальник FKM

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.202869 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник FKM.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FKM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-10x16x4
2	2-10x25x7
3	2-10x26x4
4	2-10x26x7
5	2-11x19x5
6	2-12x19x5
7	2-12x20x7
8	2-12x22x5
9	2-12x22x6
10	2-12x22x7
11	2-12x24x4
12	2-12x24x5
13	2-12x25x7
14	2-12x26x7
15	2-12x28x7
16	2-13x22x5
17	2-13x26x7
18	2-13x28x7

№	Типоразмер
19	2-13х30х7
20	2-14,8х30х5
21	2-14х20х5
22	2-14х22х5
23	2-14х22х7
24	2-14х24х7
25	2-14х25х7
26	2-14х28х7
27	2-15х22х4
28	2-15х24х5
29	2-15х25х4
30	2-15х25х5
31	2-15х25х7
32	2-15х28х7
33	2-15х30х5
34	2-15х32х7
35	2-15х35х10
36	2-15х35х5
37	2-16х22х4
38	2-16х26х7
39	2-16х28х8
40	2-16х35х7
41	2-17х25х4
42	2-17х25х6
43	2-17х26х6
44	2-17х27х7
45	2-17х28х7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник FKM	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.