

Сальник AS (типоразмеры 2–2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.202950 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Сальник AS (типоразмеры 2–2).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-10x20x7
2	2-10x26x7
3	2-110x135x12
4	2-115x140x13
5	2-115x150x12
6	2-120x140x12
7	2-120x140x13
8	2-120x150x12
9	2-120x160x12
10	2-125x143x13
11	2-125x150x15
12	2-125x155x12
13	2-125x160x12
14	2-125x160x15
15	2-12x20x7
16	2-12x22x5
17	2-12x32x7
18	2-130x150x15
19	2-130x170x12
20	2-135x160x15
21	2-140x180x15

№	Типоразмер
22	2-145x170x15
23	2-145x175x13
24	2-160x180x10
25	2-160x185x10
26	2-160x190x13
27	2-170x210x15
28	2-17x35x8
29	2-17x47x8
30	2-18x28x6
31	2-18x30x5
32	2-190x220x15
33	2-190x230x15
34	2-200x240x15
35	2-20x26x4
36	2-20x28x6
37	2-20x35x6
38	2-20x35x8
39	2-210x240x15
40	2-210x250x15
41	2-22x32x5
42	2-22x35x7
43	2-240x270x15
44	2-24x40x7
45	2-24x47x7
46	2-24x52x7
47	2-25x35x4
48	2-25x35x7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник AS (типоразмеры 2–2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.