

Сальник AS FPM

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.203151 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник AS FPM.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-10x24x7
2	2-110x140x12
3	2-12x20x5
4	2-12x24x7
5	2-12x32x7
6	2-130x150x10
7	2-15x24x7
8	2-15x26x7
9	2-175x200x12
10	2-17x30x7
11	2-18x30x7
12	2-20x32x7
13	2-20x40x7
14	2-22x32x7
15	2-24x40x7
16	2-25x37x7
17	2-25x40x7
18	2-25x42x6

№	Типоразмер
19	2-26х42х7
20	2-28х47х10
21	2-30х42х7
22	2-30х52х7
23	2-30х55х10
24	2-30х62х7
25	2-32х47х7
26	2-32х52х7
27	2-35х45х7
28	2-35х52х6
29	2-35х62х7
30	2-40х50х7
31	2-40х56х7
32	2-40х56х8
33	2-40х62х7
34	2-40х62х8
35	2-45х62х7
36	2-45х62х8
37	2-45х65х10
38	2-45х72х8
39	2-45х85х10
40	2-48х72х10
41	2-50х72х10
42	2-55х70х8
43	2-55х80х10
44	2-55х90х10
45	2-60х75х8

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник AS FPM	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.