

Сальник для инженерных сетей ду серия КЛ вып

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.203608 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник для инженерных сетей ду серия КЛ вып.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	50 3.903 КЛ-13 вып.0-1
2	80 3.903 КЛ-13 вып.0-1
3	100 3.903 КЛ-13 вып.0-1
4	125 3.903 КЛ-13 вып.0-1
5	150 3.903 КЛ-13 вып.0-1
6	200 3.903 КЛ-13 вып.0-1
7	250 3.903 КЛ-13 вып.0-1
8	300 3.903 КЛ-13 вып.0-1
9	350 3.903 КЛ-13 вып.0-1
10	400 3.903 КЛ-13 вып.0-1
11	500 3.903 КЛ-13 вып.0-1
12	600 3.903 КЛ-13 вып.0-1
13	700 3.903 КЛ-13 вып.0-1
14	800 3.903 КЛ-13 вып.0-1
15	900 3.903 КЛ-13 вып.0-1
16	1000 3.903 КЛ-13 вып.0-1
17	1200 3.903 КЛ-13 вып.0-1
18	1400 3.903 КЛ-13 вып.0-1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
---	--------------	------

№	Наименование	Кол.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.