

Сальник набивной С Ду L=

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.203776 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник набивной С Ду L=.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер                            |
|----|---------------------------------------|
| 1  | C-2 159 L=300 мм 5.905-26.08.1-8.03   |
| 2  | C-2 159 L=400 мм 5.905-26.08.1-8.03   |
| 3  | C-2 159 L=500 мм 5.905-26.08.1-8.03   |
| 4  | C-2 159 L=600 мм 5.905-26.08.1-8.03   |
| 5  | C-2 219 L=300 мм 5.905-26.08.1-8.04   |
| 6  | C-2 219 L=400 мм 5.905-26.08.1-8.04   |
| 7  | C-2 219 L=500 мм 5.905-26.08.1-8.04   |
| 8  | C-2 219 L=600 мм 5.905-26.08.1-8.04   |
| 9  | C-2 22-38 L=300 мм 5.905-26.08.1-8.00 |
| 10 | C-2 22-38 L=400 мм 5.905-26.08.1-8.00 |
| 11 | C-2 22-38 L=500 мм 5.905-26.08.1-8.00 |
| 12 | C-2 22-38 L=600 мм 5.905-26.08.1-8.00 |
| 13 | C-2 273 L=300 мм 5.905-26.08.1-8.05   |
| 14 | C-2 273 L=400 мм 5.905-26.08.1-8.05   |
| 15 | C-2 273 L=500 мм 5.905-26.08.1-8.05   |
| 16 | C-2 273 L=600 мм 5.905-26.08.1-8.05   |
| 17 | C-2 325 L=300 мм 5.905-26.08.1-8.06   |
| 18 | C-2 325 L=400 мм 5.905-26.08.1-8.06   |
| 19 | C-2 325 L=500 мм 5.905-26.08.1-8.06   |
| 20 | C-2 325 L=600 мм 5.905-26.08.1-8.06   |
| 21 | C-2 45/57 L=300 мм 5.905-26.08.1-8.01 |

| №  | Типоразмер                                |
|----|-------------------------------------------|
| 22 | C-2 45/57 L=400 мм 5.905-26.08.1-8.01     |
| 23 | C-2 45/57 L=500 мм 5.905-26.08.1-8.01     |
| 24 | C-2 45/57 L=600 мм 5.905-26.08.1-8.01     |
| 25 | C-2 76/89/108 L=300 мм 5.905-26.08.1-8.02 |
| 26 | C-2 76/89/108 L=400 мм 5.905-26.08.1-8.02 |
| 27 | C-2 76/89/108 L=500 мм 5.905-26.08.1-8.02 |
| 28 | C-2 76/89/108 L=600 мм 5.905-26.08.1-8.02 |
| 29 | C-4 159 L=300 мм 5.905-26.08.1-10.03      |
| 30 | C-4 159 L=400 мм 5.905-26.08.1-10.03      |
| 31 | C-4 159 L=500 мм 5.905-26.08.1-10.03      |
| 32 | C-4 159 L=600 мм 5.905-26.08.1-10.03      |
| 33 | C-4 219 L=300 мм 5.905-26.08.1-10.04      |
| 34 | C-4 219 L=400 мм 5.905-26.08.1-10.04      |
| 35 | C-4 219 L=500 мм 5.905-26.08.1-10.04      |
| 36 | C-4 219 L=600 мм 5.905-26.08.1-10.04      |
| 37 | C-4 22-38 L=300 мм 5.905-26.08.1-10.00    |
| 38 | C-4 22-38 L=400 мм 5.905-26.08.1-10.00    |
| 39 | C-4 22-38 L=500 мм 5.905-26.08.1-10.00    |
| 40 | C-4 22-38 L=600 мм 5.905-26.08.1-10.00    |
| 41 | C-4 273 L=300 мм 5.905-26.08.1-10.05      |
| 42 | C-4 273 L=400 мм 5.905-26.08.1-10.05      |
| 43 | C-4 273 L=500 мм 5.905-26.08.1-10.05      |
| 44 | C-4 273 L=600 мм 5.905-26.08.1-10.05      |
| 45 | C-4 325 L=300 мм 5.905-26.08.1-10.06      |
| 46 | C-4 325 L=400 мм 5.905-26.08.1-10.06      |
| 47 | C-4 325 L=500 мм 5.905-26.08.1-10.06      |
| 48 | C-4 325 L=600 мм 5.905-26.08.1-10.06      |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                   | Кол.        |
|---|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Сальник набивной С Ду L=                       | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                             | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*