

Сальник набивной ТМ L= ДУ

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.203861 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник набивной ТМ L= ДУ.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	89 L=200 ММ 50 (СЕРИЯ 5.900-2)
2	89-01 L=200 ММ 80 (СЕРИЯ 5.900-2)
3	89-02 L=200 ММ 100 (СЕРИЯ 5.900-2)
4	89-03 L=200 ММ 125 (СЕРИЯ 5.900-2)
5	89-04 L=200 ММ 150 (СЕРИЯ 5.900-2)
6	89-05 L=200 ММ 200 (СЕРИЯ 5.900-2)
7	89-06 L=200 ММ 250 (СЕРИЯ 5.900-2)
8	89-07 L=200 ММ 300 (СЕРИЯ 5.900-2)
9	89-08 L=200 ММ 350 (СЕРИЯ 5.900-2)
10	89-09 L=200 ММ 400 (СЕРИЯ 5.900-2)
11	89-10 L=200 ММ 500 (СЕРИЯ 5.900-2)
12	89-11 L=200 ММ 600 (СЕРИЯ 5.900-2)
13	89-12 L=200 ММ 700 (СЕРИЯ 5.900-2)
14	89-13 L=200 ММ 800 (СЕРИЯ 5.900-2)
15	89-14 L=200 ММ 900 (СЕРИЯ 5.900-2)
16	89-15 L=200 ММ 1000 (СЕРИЯ 5.900-2)
17	89-16 L=200 ММ 1200 (СЕРИЯ 5.900-2)
18	89-17 L=200 ММ 1400 (СЕРИЯ 5.900-2)
19	90 L=300 ММ 50 (СЕРИЯ 5.900-2)
20	90-01 L=300 ММ 80 (СЕРИЯ 5.900-2)
21	90-02 L=300 ММ 100 (СЕРИЯ 5.900-2)

№	Типоразмер
22	90-03 L=300 ММ 125 (СЕРИЯ 5.900-2)
23	90-04 L=300 ММ 150 (СЕРИЯ 5.900-2)
24	90-05 L=300 ММ 200 (СЕРИЯ 5.900-2)
25	90-06 L=300 ММ 250 (СЕРИЯ 5.900-2)
26	90-07 L=300 ММ 300 (СЕРИЯ 5.900-2)
27	90-08 L=300 ММ 350 (СЕРИЯ 5.900-2)
28	90-09 L=300 ММ 400 (СЕРИЯ 5.900-2)
29	90-10 L=300 ММ 500 (СЕРИЯ 5.900-2)
30	90-11 L=300 ММ 600 (СЕРИЯ 5.900-2)
31	90-12 L=300 ММ 700 (СЕРИЯ 5.900-2)
32	90-13 L=300 ММ 800 (СЕРИЯ 5.900-2)
33	90-14 L=300 ММ 900 (СЕРИЯ 5.900-2)
34	90-15 L=300 ММ 1000 (СЕРИЯ 5.900-2)
35	90-16 L=300 ММ 1200 (СЕРИЯ 5.900-2)
36	90-17 L=300 ММ 1400 (СЕРИЯ 5.900-2)
37	91 L=500 ММ 50 (СЕРИЯ 5.900-2)
38	91-01 L=500 ММ 80 (СЕРИЯ 5.900-2)
39	91-02 L=500 ММ 100 (СЕРИЯ 5.900-2)
40	91-03 L=500 ММ 125 (СЕРИЯ 5.900-2)
41	91-04 L=500 ММ 150 (СЕРИЯ 5.900-2)
42	91-05 L=500 ММ 200 (СЕРИЯ 5.900-2)
43	91-06 L=500 ММ 250 (СЕРИЯ 5.900-2)
44	91-07 L=500 ММ 300 (СЕРИЯ 5.900-2)
45	91-08 L=500 ММ 350 (СЕРИЯ 5.900-2)
46	91-09 L=500 ММ 400 (СЕРИЯ 5.900-2)
47	91-10 L=500 ММ 500 (СЕРИЯ 5.900-2)
48	91-11 L=500 ММ 600 (СЕРИЯ 5.900-2)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник набивной ТМ L= ДУ	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.