

Сальник набивной ТМ Ду L= серия

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.203934 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник набивной ТМ Ду L= серия.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	89 50 L=200мм 5.900-2
2	89-01 80 L=200мм 5.900-2
3	89-02 100 L=200мм 5.900-2
4	89-03 125 L=200мм 5.900-2
5	89-04 150 L=200мм 5.900-2
6	89-05 200 L=200мм 5.900-2
7	89-06 250 L=200мм 5.900-2
8	89-07 300 L=200мм 5.900-2
9	89-08 350 L=200мм 5.900-2
10	89-09 400 L=200мм 5.900-2
11	89-10 500 L=200мм 5.900-2
12	89-11 600 L=200мм 5.900-2
13	89-12 700 L=200мм 5.900-2
14	89-13 800 L=200мм 5.900-2
15	89-14 900 L=200мм 5.900-2
16	89-15 1000 L=200мм 5.900-2
17	89-16 1200 L=200мм 5.900-2
18	89-17 1400 L=200мм 5.900-2
19	90 50 L=300мм 5.900-2
20	90-01 80 L=300мм 5.900-2
21	90-02 100 L=300мм 5.900-2

№	Типоразмер
22	90-03 125 L=300мм 5.900-2
23	90-04 150 L=300мм 5.900-2
24	90-05 200 L=300мм 5.900-2
25	90-06 250 L=300мм 5.900-2
26	90-07 300 L=300мм 5.900-2
27	90-08 350 L=300мм 5.900-2
28	90-09 400 L=300мм 5.900-2
29	90-10 500 L=300мм 5.900-2
30	90-11 600 L=300мм 5.900-2
31	90-12 700 L=300мм 5.900-2
32	90-13 800 L=300мм 5.900-2
33	90-14 900 L=300мм 5.900-2
34	90-15 1000 L=300мм 5.900-2
35	90-16 1200 L=300мм 5.900-2
36	90-17 1400 L=300мм 5.900-2
37	91 50 L=500мм 5.900-2
38	91-01 80 L=500мм 5.900-2
39	91-02 100 L=500мм 5.900-2
40	91-03 125 L=500мм 5.900-2
41	91-04 150 L=500мм 5.900-2
42	91-05 200 L=500мм 5.900-2
43	91-06 250 L=500мм 5.900-2
44	91-07 300 L=500мм 5.900-2
45	91-08 350 L=500мм 5.900-2
46	91-09 400 L=500мм 5.900-2
47	91-10 500 L=500мм 5.900-2
48	91-11 600 L=500мм 5.900-2

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник набивной ТМ Ду L= серия	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.