

Сальник нажимной С Дн Серия I=

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204084 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник нажимной С Дн Серия I=.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	C-1 108 5.905-26.08.1-7.03 l=300мм
2	C-1 159 5.905-26.08.1-7.04 l=300мм
3	C-1 219 5.905-26.08.1-7.05 l=300мм
4	C-1 273 5.905-26.08.1-7.06 l=300мм
5	C-1 325 5.905-26.08.1-7.07 l=300мм
6	C-1 57 5.905-26.08.1-7.00 l=300мм
7	C-1 76 5.905-26.08.1-7.01 l=300мм
8	C-1 89 5.905-26.08.1-7.02 l=300мм
9	C-3 108 5.905-26.08.1-9.03 l=300мм
10	C-3 159 5.905-26.08.1-9.04 l=300мм
11	C-3 219 5.905-26.08.1-9.05 l=300мм
12	C-3 273 5.905-26.08.1-9.06 l=300мм
13	C-3 325 5.905-26.08.1-9.07 l=300мм
14	C-3 57 5.905-26.08.1-9.00 l=300мм
15	C-3 76 5.905-26.08.1-9.01 l=300мм
16	C-3 89 5.905-26.08.1-9.02 l=300мм
17	C-6 108 5.905-26.08.1-12.03 l=300мм
18	C-6 159 5.905-26.08.1-12.04 l=300мм
19	C-6 219 5.905-26.08.1-12.05 l=300мм
20	C-6 273 5.905-26.08.1-12.06 l=300мм
21	C-6 325 5.905-26.08.1-12.07 l=300мм

№	Типоразмер
22	C-6 57 5.905-26.08.1-12.00 l=300мм
23	C-6 76 5.905-26.08.1-12.01 l=300мм
24	C-6 89 5.905-26.08.1-12.02 l=300мм

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник нажимной С Дн Серия l=	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.