

Сальник нажимной С Ду L=

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204109 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник нажимной С Ду L=.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	C-1 108 L=300 мм 5.905-26.08.1-7.03
2	C-1 108 L=400 мм 5.905-26.08.1-7.03
3	C-1 108 L=500 мм 5.905-26.08.1-7.03
4	C-1 108 L=600 мм 5.905-26.08.1-7.03
5	C-1 159 L=300 мм 5.905-26.08.1-7.04
6	C-1 159 L=400 мм 5.905-26.08.1-7.04
7	C-1 159 L=500 мм 5.905-26.08.1-7.04
8	C-1 159 L=600 мм 5.905-26.08.1-7.04
9	C-1 219 L=300 мм 5.905-26.08.1-7.05
10	C-1 219 L=400 мм 5.905-26.08.1-7.05
11	C-1 219 L=500 мм 5.905-26.08.1-7.05
12	C-1 219 L=600 мм 5.905-26.08.1-7.05
13	C-1 273 L=300 мм 5.905-26.08.1-7.06
14	C-1 273 L=400 мм 5.905-26.08.1-7.06
15	C-1 273 L=500 мм 5.905-26.08.1-7.06
16	C-1 273 L=600 мм 5.905-26.08.1-7.06
17	C-1 325 L=300 мм 5.905-26.08.1-7.07
18	C-1 325 L=400 мм 5.905-26.08.1-7.07
19	C-1 325 L=500 мм 5.905-26.08.1-7.07
20	C-1 325 L=600 мм 5.905-26.08.1-7.07
21	C-1 57 L=300 мм 5.905-26.08.1-7.00

№	Типоразмер
22	C-1 57 L=400 мм 5.905-26.08.1-7.00
23	C-1 57 L=500 мм 5.905-26.08.1-7.00
24	C-1 57 L=600 мм 5.905-26.08.1-7.00
25	C-1 76 L=300 мм 5.905-26.08.1-7.01
26	C-1 76 L=400 мм 5.905-26.08.1-7.01
27	C-1 76 L=500 мм 5.905-26.08.1-7.01
28	C-1 76 L=600 мм 5.905-26.08.1-7.01
29	C-1 89 L=300 мм 5.905-26.08.1-7.02
30	C-1 89 L=400 мм 5.905-26.08.1-7.02
31	C-1 89 L=500 мм 5.905-26.08.1-7.02
32	C-1 89 L=600 мм 5.905-26.08.1-7.02
33	C-3 108 L=300 мм 5.905-26.08.1-9.03
34	C-3 108 L=400 мм 5.905-26.08.1-9.03
35	C-3 108 L=500 мм 5.905-26.08.1-9.03
36	C-3 108 L=600 мм 5.905-26.08.1-9.03
37	C-3 159 L=300 мм 5.905-26.08.1-9.04
38	C-3 159 L=400 мм 5.905-26.08.1-9.04
39	C-3 159 L=500 мм 5.905-26.08.1-9.04
40	C-3 159 L=600 мм 5.905-26.08.1-9.04
41	C-3 219 L=300 мм 5.905-26.08.1-9.05
42	C-3 219 L=400 мм 5.905-26.08.1-9.05
43	C-3 219 L=500 мм 5.905-26.08.1-9.05
44	C-3 219 L=600 мм 5.905-26.08.1-9.05
45	C-3 273 L=300 мм 5.905-26.08.1-9.06
46	C-3 273 L=400 мм 5.905-26.08.1-9.06
47	C-3 273 L=500 мм 5.905-26.08.1-9.06
48	C-3 273 L=600 мм 5.905-26.08.1-9.06

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник нажимной С Ду L=	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.