

Сальник нажимной С ТММ Ду L=

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204206 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник нажимной С ТММ Ду L=.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	C-32-200 18-03 32 L=200мм
2	C-32-300 18-03 32 L=300мм
3	C-32-400 18-03 32 L=400мм
4	C-32-500 18-03 32 L=500мм
5	C-38-200 18-03 38 L=200мм
6	C-38-300 18-03 38 L=300мм
7	C-38-400 18-03 38 L=400мм
8	C-38-500 18-03 38 L=500мм
9	C-45-200 18-03 45 L=200мм
10	C-45-300 18-03 45 L=300мм
11	C-45-400 18-03 45 L=400мм
12	C-45-500 18-03 45 L=500мм
13	C-57-200 18-03 57 L=200мм
14	C-57-300 18-03 57 L=300мм
15	C-57-400 18-03 57 L=400мм
16	C-57-500 18-03 57 L=500мм
17	C-89-200 18-03 89 L=200мм
18	C-89-300 18-03 89 L=300мм
19	C-89-400 18-03 89 L=400мм
20	C-89-500 18-03 89 L=500мм
21	C-108-200 18-03 108 L=200мм

№	Типоразмер
22	C-108-300 18-03 108 L=300мм
23	C-108-400 18-03 108 L=400мм
24	C-108-500 18-03 108 L=500мм
25	C-133-200 18-03 133 L=200мм
26	C-133-300 18-03 133 L=300мм
27	C-133-400 18-03 133 L=400мм
28	C-133-500 18-03 133 L=500мм
29	C-159-200 18-03 159 L=200мм
30	C-159-300 18-03 159 L=300мм
31	C-159-400 18-03 159 L=400мм
32	C-159-500 18-03 159 L=500мм
33	C-219-200 18-03 219 L=200мм
34	C-219-300 18-03 219 L=300мм
35	C-219-400 18-03 219 L=400мм
36	C-219-500 18-03 219 L=500мм
37	C-273-200 18-03 273 L=200мм
38	C-273-300 18-03 273 L=300мм
39	C-273-400 18-03 273 L=400мм
40	C-273-500 18-03 273 L=500мм
41	C-325-200 18-03 325 L=200мм
42	C-325-300 18-03 325 L=300мм
43	C-325-400 18-03 325 L=400мм
44	C-325-500 18-03 325 L=500мм
45	C-377-200 18-03 377 L=200мм
46	C-377-300 18-03 377 L=300мм
47	C-377-400 18-03 377 L=400мм
48	C-377-500 18-03 377 L=500мм

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник нажимной С ТММ Ду L=	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.