

Сальник нажимной ТМ Ду Серия

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204340 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник нажимной ТМ Ду Серия.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	93.00.00 50 5.900-3
2	93.00.00-01 80 5.900-3
3	93.00.00-02 100 5.900-3
4	93.00.00-03 125 5.900-3
5	93.00.00-04 150 5.900-3
6	93.00.00-05 200 5.900-3
7	93.00.00-06 250 5.900-3
8	93.00.00-07 300 5.900-3
9	93.00.00-08 350 5.900-3
10	93.00.00-09 400 5.900-3
11	93.00.00-10 500 5.900-3
12	93.00.00-11 600 5.900-3
13	93.00.00-12 700 5.900-3
14	93.00.00-13 800 5.900-3
15	93.00.00-14 900 5.900-3
16	93.00.00-15 1000 5.900-3
17	93.00.00-16 1200 5.900-3
18	93.00.00-17 1400 5.900-3
19	94.00.00 50 5.900-3
20	94.00.00-01 80 5.900-3
21	94.00.00-02 100 5.900-3

№	Типоразмер
22	94.00.00-03 125 5.900-3
23	94.00.00-04 150 5.900-3
24	94.00.00-05 200 5.900-3
25	94.00.00-06 250 5.900-3
26	94.00.00-07 300 5.900-3
27	94.00.00-08 350 5.900-3
28	94.00.00-09 400 5.900-3
29	94.00.00-10 500 5.900-3
30	94.00.00-11 600 5.900-3
31	94.00.00-12 700 5.900-3
32	94.00.00-13 800 5.900-3
33	94.00.00-14 900 5.900-3
34	94.00.00-15 1000 5.900-3
35	94.00.00-16 1200 5.900-3
36	94.00.00-17 1400 5.900-3
37	95.00.00 50 5.900-3
38	95.00.00-01 80 5.900-3
39	95.00.00-02 100 5.900-3
40	95.00.00-03 125 5.900-3
41	95.00.00-04 150 5.900-3
42	95.00.00-05 200 5.900-3
43	95.00.00-06 250 5.900-3
44	95.00.00-07 300 5.900-3
45	95.00.00-08 350 5.900-3
46	95.00.00-09 400 5.900-3
47	95.00.00-10 500 5.900-3
48	95.00.00-11 600 5.900-3

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник нажимной ТМ Ду Серия	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.