

Сальниковая набивка АП

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204646 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальниковая набивка АП.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	АП- 31 18*18 мм
2	АП- 31 19*19 мм
3	АП- 31 22*22 мм
4	АП- 31 4*4 мм
5	АП-31
6	АП-31 10 мм
7	АП-31 10 мм (~100 г/мп)
8	АП-31 10x10 мм
9	АП-31 12 мм
10	АП-31 12 мм (~144 г/мп)
11	АП-31 12x12 мм
12	АП-31 13 мм
13	АП-31 13x13 мм
14	АП-31 14 мм
15	АП-31 14 мм (~196 г/мп)
16	АП-31 14x14 мм
17	АП-31 16 мм
18	АП-31 16 мм (~256 г/мп)
19	АП-31 16x16 мм
20	АП-31 18 мм
21	АП-31 18x18 мм

№	Типоразмер
22	АП-31 19 мм
23	АП-31 19х19 мм
24	АП-31 20 мм
25	АП-31 20 мм (~400 г/мп)
26	АП-31 20х20 мм
27	АП-31 22 мм
28	АП-31 22х22 мм
29	АП-31 24 мм
30	АП-31 24х24 мм
31	АП-31 25 мм
32	АП-31 25 мм (~625 г/мп)
33	АП-31 25х25 мм
34	АП-31 26 мм
35	АП-31 28 мм
36	АП-31 28х28 мм
37	АП-31 30 мм
38	АП-31 30х30 мм
39	АП-31 4 мм
40	АП-31 4 мм (~16 г/мп)
41	АП-31 40 мм
42	АП-31 40 мм (~1600 г/мп)
43	АП-31 45 мм
44	АП-31 4х4 мм
45	АП-31 5 мм
46	АП-31 50 мм
47	АП-31 6 мм
48	АП-31 6 мм (~36 г/мп)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальниковая набивка АП	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.