

Сальниковая набивка АПР

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204707 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальниковая набивка АПР.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	АПР- 31 13*13 мм
2	АПР-31
3	АПР-31 10х10 мм
4	АПР-31 10х10 мм ГОСТ 5152-84
5	АПР-31 12х12 мм
6	АПР-31 12х12 мм ГОСТ 5152-84
7	АПР-31 13х13 мм
8	АПР-31 14х14 мм
9	АПР-31 14х14 мм ГОСТ 5152-84
10	АПР-31 16-28 мм
11	АПР-31 16х16 мм
12	АПР-31 16х16 мм ГОСТ 5152-84
13	АПР-31 18х18 мм
14	АПР-31 18х18 мм ГОСТ 5152-84
15	АПР-31 19х19 мм
16	АПР-31 20х20 мм
17	АПР-31 20х20 мм ГОСТ 5152-84
18	АПР-31 22х22 мм
19	АПР-31 22х22 мм ГОСТ 5152-84
20	АПР-31 25х25 мм
21	АПР-31 25х25 мм ГОСТ 5152-84

№	Типоразмер
22	АПР-31 28*28 мм
23	АПР-31 30*30 мм
24	АПР-31 30-50 мм
25	АПР-31 30х30 мм ГОСТ 5152-84
26	АПР-31 36*36 мм
27	АПР-31 38*38 мм
28	АПР-31 4-5 мм
29	АПР-31 4х4 мм ГОСТ 5152-84
30	АПР-31 6-15 мм
31	АПР-31 6х6 мм
32	АПР-31 6х6 мм ГОСТ 5152-84
33	АПР-31 8х8 мм
34	АПР-31 8х8 мм ГОСТ 5152-84

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальниковая набивка АПР	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.