

Сальниковая набивка ЛП

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204881 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальниковая набивка ЛП.  
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер      |
|----|-----------------|
| 1  | ЛП- 31 12*12 мм |
| 2  | ЛП- 31 14*14 мм |
| 3  | ЛП- 31 18*18 мм |
| 4  | ЛП- 31 28*28 мм |
| 5  | ЛП-31           |
| 6  | ЛП-31 10 мм     |
| 7  | ЛП-31 10х10 мм  |
| 8  | ЛП-31 11 мм     |
| 9  | ЛП-31 12 мм     |
| 10 | ЛП-31 12х12 мм  |
| 11 | ЛП-31 13 мм     |
| 12 | ЛП-31 13х13 мм  |
| 13 | ЛП-31 14 мм     |
| 14 | ЛП-31 14х14 мм  |
| 15 | ЛП-31 15 мм     |
| 16 | ЛП-31 16 мм     |
| 17 | ЛП-31 16х16 мм  |
| 18 | ЛП-31 17 мм     |
| 19 | ЛП-31 18 мм     |
| 20 | ЛП-31 18х18 мм  |
| 21 | ЛП-31 19 мм     |

| №  | Типоразмер     |
|----|----------------|
| 22 | ЛП-31 19х19 мм |
| 23 | ЛП-31 20 мм    |
| 24 | ЛП-31 20х20 мм |
| 25 | ЛП-31 21 мм    |
| 26 | ЛП-31 22 мм    |
| 27 | ЛП-31 22х22 мм |
| 28 | ЛП-31 23 мм    |
| 29 | ЛП-31 24 мм    |
| 30 | ЛП-31 24х24 мм |
| 31 | ЛП-31 25 мм    |
| 32 | ЛП-31 25х25 мм |
| 33 | ЛП-31 26 мм    |
| 34 | ЛП-31 27 мм    |
| 35 | ЛП-31 28 мм    |
| 36 | ЛП-31 28*28 мм |
| 37 | ЛП-31 28х28 мм |
| 38 | ЛП-31 30 мм    |
| 39 | ЛП-31 30*30 мм |
| 40 | ЛП-31 31 мм    |
| 41 | ЛП-31 32 мм    |
| 42 | ЛП-31 33 мм    |
| 43 | ЛП-31 34 мм    |
| 44 | ЛП-31 35 мм    |
| 45 | ЛП-31 36 мм    |
| 46 | ЛП-31 37 мм    |
| 47 | ЛП-31 38 мм    |
| 48 | ЛП-31 39 мм    |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                   | Кол.        |
|---|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Сальниковая набивка ЛП                         | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                             | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*