

Сальниковая набивка ХБП

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204978 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальниковая набивка ХБП.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	ХБП-31
2	ХБП-31 10 мм
3	ХБП-31 10*10 мм
4	ХБП-31 10х10 мм
5	ХБП-31 10х10 мм ТУ 38-114339-88
6	ХБП-31 11 мм
7	ХБП-31 12 мм
8	ХБП-31 12х12 мм
9	ХБП-31 12х12 мм ТУ 38-114339-88
10	ХБП-31 13 мм
11	ХБП-31 13х13 мм
12	ХБП-31 14 мм
13	ХБП-31 14х14 мм
14	ХБП-31 14х14 мм ТУ 38-114339-88
15	ХБП-31 15 мм
16	ХБП-31 16 мм
17	ХБП-31 16х16 мм
18	ХБП-31 16х16 мм ТУ 38-114339-88
19	ХБП-31 17 мм
20	ХБП-31 18 мм
21	ХБП-31 18х18 мм

№	Типоразмер
22	ХБП-31 18х18 мм ТУ 38-114339-88
23	ХБП-31 19 мм
24	ХБП-31 19х19 мм
25	ХБП-31 20 мм
26	ХБП-31 20х20 мм
27	ХБП-31 20х20 мм ТУ 38-114339-88
28	ХБП-31 21 мм
29	ХБП-31 22 мм
30	ХБП-31 22х22 мм
31	ХБП-31 22х22 мм ТУ 38-114339-88
32	ХБП-31 23 мм
33	ХБП-31 24 мм
34	ХБП-31 24*24 мм
35	ХБП-31 24х24 мм ТУ 38-114339-88
36	ХБП-31 25 мм
37	ХБП-31 25х25 мм
38	ХБП-31 25х25 мм ТУ 38-114339-88
39	ХБП-31 26 мм
40	ХБП-31 27 мм
41	ХБП-31 28 мм
42	ХБП-31 28х28 мм
43	ХБП-31 28х28 мм ТУ 38-114339-88
44	ХБП-31 30 мм
45	ХБП-31 31 мм
46	ХБП-31 32 мм
47	ХБП-31 33 мм
48	ХБП-31 34 мм

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальниковая набивка ХБП	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.