

**Сальник задней ступицы Газель в индивидуальной  
упаковке 53А****ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА**

RZ.207558 ПС

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

1.1 Наименование: Сальник задней ступицы Газель в индивидуальной упаковке 53А.

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Таблица — типоразмеры

| № | Типоразмер                        |
|---|-----------------------------------|
| 1 | (усиленный) (синий) 53А-3103038   |
| 2 | (усиленный) (красный) 53А-3103038 |
| 3 | (синий) 53А-3103038               |

**3 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Таблица

| № | Наименование                                                | Кол.           |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Сальник задней ступицы Газель в индивидуальной упаковке 53А | 1 шт.          |
| 2 | Паспорт поставщика                                          | 1 экз.         |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя              | по<br>поставке |

**4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ**

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

## **5 ГАРАНТИЯ**

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## **6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ**

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## **7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Счёт / УПД № \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М. П.

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*