

**Сальник вала привода заднего моста РК «DYMOS»  
42x65x12 УАЗ патриот «ESPRA» / eo9010 (31638-  
1802119 (48283t00010))**

# ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.207733 ПС

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Сальник вала привода заднего моста РК «DYMOS» 42x65x12 УАЗ патриот «ESPRA» / eo9010 (31638-1802119 (48283t00010)).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                                                                                      | Кол.           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Сальник вала привода заднего моста РК «DYMOS» 42x65x12 УАЗ патриот «ESPRA» / eo9010 (31638-1802119 (48283t00010)) | 1 шт.          |
| 2 | Паспорт поставщика                                                                                                | 1 экз.         |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя                                                                    | по<br>поставке |

## 3 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

3.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

3.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

3.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

3.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

#### **4 ГАРАНТИЯ**

4.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

#### **5 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ**

5.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

#### **6 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*