

Манжета армированная FPM

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.208550 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная FPM.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	10x26x7 (тип 2)
2	12 x28x 7 (тип 2)
3	15 x26x4 (тип 2)
4	15x30x 7 (тип 2)
5	16x32x 7 (тип 2)
6	17 x35x 7 (тип 2)
7	20x32x 7 (тип 2)
8	20x35x 7 (тип 2)
9	20x38x 8 (тип 2)
10	20x42x 7 (тип 2)
11	23,8x38,1x9,5 (тип 1)
12	25 x32x4 (тип 2)
13	25 x32x6 (тип 2)
14	25 x33x4 (тип 2)
15	25 x40x 7 (тип 2)
16	25 x47x 7 (тип 2)
17	30x36x5 (тип 1)
18	30x42x 7 (тип 2)

№	Типоразмер
19	30х47х 7 (тип 2)
20	30х52х 7 (тип 2)
21	30х55х 7 (тип 2)
22	30х62х 7 (тип 2)
23	32х40х7 (тип 2)
24	32х52х 7 (тип 2)
25	35х45х 7 (тип 2)
26	35х47х 7 (тип 2)
27	35х50х 7 (тип 2)
28	35х52х 6 (тип 2)
29	35х52х 7 (тип 2)
30	35х72х 7 (тип 2)
31	40х 55х 7 (тип 2)
32	40х 55х 8 (тип 2)
33	40х 60х10 (тип 2)
34	40х 62х 7 (тип 2)
35	42х62х 8 (тип 2)
36	42х62х10 (тип 2)
37	45х 55х 7 (тип 2)
38	45х 65х 8 (тип 2)
39	45х 65х10 (тип 1)
40	45х 65х10 (тип 2)
41	45х 75х 8 (тип 2)
42	55х 70х10 (тип 2)
43	58х80х10 (тип 1)
44	65х 80х 8 (тип 2)
45	65х 85х10 (тип 1)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная FPM	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.