

Сальник NBR70

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.208729 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник NBR70.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	1. 50*70*10
2	2. 10*20*5
3	2. 10*27*7
4	2. 130*155*15
5	2. 25*35* 5
6	2. 25*47* 8
7	2. 27*42* 8
8	2. 30*50* 7
9	2. 30*50* 8
10	2. 30*52* 5
11	2. 30*52* 7
12	2. 30*52* 8
13	2. 30*52*12
14	2. 30*56*10
15	2. 30*58*10
16	2. 30*60*10
17	2. 30*62* 8
18	2. 30*62*10
19	2. 30*62*11
20	2. 31*43*10
21	2. 31*44*7

№	Типоразмер
22	2. 31*45*7
23	2. 31*47*7
24	2. 31*49*7
25	2. 32*40* 5
26	2. 32*40* 7
27	2. 32*43*7
28	2. 32*44* 9
29	2. 32*44*10
30	2. 32*45* 7
31	2. 32*47* 7
32	2. 32*48* 7
33	2. 32*48* 8
34	2. 32*51*8
35	2. 32*52* 7
36	2. 32*55*10
37	2. 32*58*10
38	2. 33*43*7
39	2. 33*44*7
40	2. 33*45*7
41	2. 33*46*7
42	2. 33*47* 7
43	2. 33*47* 8
44	2. 33*50* 7
45	2. 33*50* 8
46	2. 33*50*10
47	2. 34*47*7
48	2. 34*48* 7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник NBR70	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.