

Кольцо резиновое круглого сечения O rings  
(типоразмеры 130–280)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.222743 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Кольцо резиновое круглого сечения O rings  
(типоразмеры 130–280).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер  |
|----|-------------|
| 1  | 130*5,0     |
| 2  | 131,5*2,0   |
| 3  | 135*2,0     |
| 4  | 135*3,0     |
| 5  | 135*4,0     |
| 6  | 135*5,0     |
| 7  | 135*6,0     |
| 8  | 135*8,0     |
| 9  | 139*3,0     |
| 10 | 139,3*3,53  |
| 11 | 139,5*2,0   |
| 12 | 140*10,0    |
| 13 | 140*3,0     |
| 14 | 140*4,0     |
| 15 | 140*5,0     |
| 16 | 142*4,0     |
| 17 | 142.11*1.78 |
| 18 | 143*2,0     |
| 19 | 144*3,0     |
| 20 | 145*4,0     |

| №  | Типоразмер  |
|----|-------------|
| 21 | 145*5,0     |
| 22 | 146*3,0     |
| 23 | 146*5,0     |
| 24 | 146*6,0     |
| 25 | 147*2,5     |
| 26 | 148*6,0     |
| 27 | 148,59*6,99 |
| 28 | 150*2,0     |
| 29 | 150*3,1     |
| 30 | 150*5,3     |
| 31 | 150*6,0     |
| 32 | 150,5*2,0   |
| 33 | 151*11,0    |
| 34 | 152*10,0    |
| 35 | 152*3,0     |
| 36 | 152*4,0     |
| 37 | 152*8,0     |
| 38 | 154*3,0     |
| 39 | 154*6,0     |
| 40 | 155*2,5     |
| 41 | 155*3,0     |
| 42 | 155*4,0     |
| 43 | 155*6,0     |
| 44 | 157*5,0     |
| 45 | 158*6,0     |
| 46 | 160*10,0    |
| 47 | 160*3,0     |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                                    | Кол.        |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Кольцо резиновое круглого сечения O rings (типоразмеры 130–280) | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                                              | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя                  | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*