

Кольцо (типоразмеры 220–9833)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.227165 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Кольцо (типоразмеры 220–9833).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер                            |
|----|---------------------------------------|
| 1  | 220-235-85 ГОСТ 9833-73               |
| 2  | 220 x 6                               |
| 3  | 220,00 x 5,00                         |
| 4  | 220,00 x 6,00                         |
| 5  | 220-240-10                            |
| 6  | 221,62 x 5,34 (OR 372)                |
| 7  | 221,62 x 6,99 (КО-2216269 i)          |
| 8  | 221,84 x 3,53 (КО-2218435 i)          |
| 9  | 227,97 x 5,34 (OR 373)                |
| 10 | 227,97 x 6,99 (КО-2279769 i)          |
| 11 | 228,19 x 3,53 (КО-2281935 i)          |
| 12 | 229,3 x 5,7 (КО-2293057 i)            |
| 13 | 230-240-58 ГОСТ 9833-73               |
| 14 | 234,62 x 2,62                         |
| 15 | 239,00x7,0 (239-253-7,0)              |
| 16 | 240,00 x 4,00                         |
| 17 | 240-245-30                            |
| 18 | 240x3,0 ГОСТ 13943-86                 |
| 19 | 245-250-36 ГОСТ 9833-73 (240,89-3,53) |
| 20 | 246,00 x 4,00                         |
| 21 | 247,24 x 3,53 (КО-2472435 i)          |
| 22 | 247,32 x 2,62                         |

| №  | Типоразмер                          |
|----|-------------------------------------|
| 23 | 249,3 x 5,7                         |
| 24 | 250-260-46 ГОСТ 9833-73             |
| 25 | 250-260-58 ГОСТ 9833-73             |
| 26 | 250-258-36 ГОСТ9833-73              |
| 27 | 253,0x8,0                           |
| 28 | 253,63 x 3,53                       |
| 29 | 255,00 x 5,00                       |
| 30 | 255,00 x 7,00                       |
| 31 | 259,7 x 6,99 (КО-2597069)           |
| 32 | 265-280-85 ГОСТ 9833-73             |
| 33 | 265-280-58 ГОСТ9833-73              |
| 34 | 266,07 x 5,33 (OR 278)              |
| 35 | 266,07 x 6,99 (OR 450)              |
| 36 | 266,29 x 3,53 (OR 275)              |
| 37 | 278,77 x 6,99                       |
| 38 | 278,99 x 3,53 (OR 276)              |
| 39 | 280x3,0 ГОСТ 13943                  |
| 40 | 280*3.00                            |
| 41 | 290x3,0 ГОСТ 13943                  |
| 42 | 291,69 x 3,53 (OR 277)              |
| 43 | 295-305-58 ГОСТ 9833-73             |
| 44 | 300-310-58 ГОСТ 9833-73             |
| 45 | 304,17 x 6,99 (КО-3041769 i)        |
| 46 | 304,39 x 3,53 (OR 278)              |
| 47 | 310-320-58 ГОСТ 9833-73 (304,5*5,8) |
| 48 | 310,00 x 5,00                       |
| 49 | 310x3,0 ГОСТ 13943-86               |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                   | Кол.        |
|---|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Кольцо (типоразмеры 220–9833)                  | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                             | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*