

## Кольцо гильзы уплотнительное ЯМЗ

## ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.269410 ПС

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Кольцо гильзы уплотнительное ЯМЗ.

1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

| № | Типоразмер                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 534, 536 125x130-36 5340-1002031-01                         |
| 2 | 650-1002023                                                 |
| 3 | 650-1002024                                                 |
| 4 | 650-1002031 (2 шт на гильзу)                                |
| 5 | 5340-1002031-01 (125-130-36-2-5)                            |
| 6 | ЯМЗ-5344 (Автодизель ПАО г. Ярославль арт. 5340.1002031-10) |

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                   | Кол.        |
|---|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Кольцо гильзы уплотнительное ЯМЗ               | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                             | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |

## 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

## 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Счёт / УПД № \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М. П.

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*