

Кольцо фторкаучук FKM NIMPT (типоразмеры 0.5–10.2) ГОСТ 9833-73

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.68851 ПС

Изготовитель: NIMPT
Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо фторкаучук FKM NIMPT (типоразмеры 0.5–10.2) ГОСТ 9833-73.
- 1.2 Изготовитель: NIMPT.
- 1.3 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FKM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	000.5-1.0 FKM-75	1005831
2	001.0-1.0 FKM-75	1005834
3	001.0-1.5 FKM-75	1005836
4	001.0-2.0 FKM-75	1005838
5	001.2-1.9 FKM-75	1005841
6	001.24-2.62 (1/16-3/32") FKM-75	1005843
7	001.5-1.0 FKM-75	1005847
8	001.5-1.5 FKM-75	1005849
9	001.78-1.78 (5/64"-1/16") FKM-75	1005851
10	001.8-1.0 FKM-75	1005853
11	002.0-1.0 FKM-75	1005856
12	002.0-1.5 FKM-75	1005858
13	002.0-2.0 FKM-75	1005861
14	002.05-2.62 (3/32"-3/32") FKM-75	1005863
15	002.4-1.9 FKM-75	1005867
16	002.5-1.0 FKM-75	1005869

№	Типоразмер	Артикул
17	002.5-1.5 FKM-75	1005871
18	002.5-2.0 FKM-75	1005874
19	002.57-1.78 (3/32"-1/16") FKM-75	1005875
20	002.85-2.62 (1/8"-3/32") FKM-75	1005878
21	002.9-1.78 (1/8"-1/16") FKM-75	1005880
22	003-005-14-2-6 (002.8-1.4) FKM-75	1005884
23	003-006-19-2-6 (002.8-1.9) FKM-75	1005887
24	003.0-1.0 FKM-75	1005889
25	003.0-1.5 FKM-75	1005891
26	003.0-2.0 FKM-75	1005894
27	003.0-2.5 FKM-75	1005896
28	003.0-3.0 FKM-75	1005898
29	003.5-1.0 FKM-75	1005901
30	003.5-1.5 FKM-75	1005903
31	003.5-1.9 FKM-75	1005906
32	003.5-2.0 FKM-75	1005908
33	003.63-2.62 (5/32"-3/32") FKM-75	1005909
34	003.68-1.78 (5/32"-1/16") FKM-75	1005911
35	003.94-1.78 FKM-75	1005914
36	004-006-14-2-6 (003.8-1.4) FKM-75	1005917
37	004-007-19-2-6 (003.8-1.9) FKM-75	1005920
38	004-008-25-2-6 (003.6-2.4) FKM-75	1005924
39	004.0-1.0 FKM-75	1005926
40	004.0-1.5 FKM-75	1005929
41	004.0-2.0 FKM-75	1005932
42	004.0-2.5 FKM-75	1005934
43	004.0-3.0 FKM-75	1005936

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо фторкаучук FKM NIMPT (типоразмеры 0.5–10.2) ГОСТ 9833-73	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.