

Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры
от 2.2-12*19-5 до 2.2-170*200-15)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.76421 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-12*19-5 до 2.2-170*200-15).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	2.2-115*145-14 ГОСТ 8752-79	1015577
2	2.2-115*145-15 ГОСТ 8752-79	1011713
3	2.2-115*160-15 ГОСТ 8752-79	1015579
4	2.2-12*19-5 ГОСТ 8752-79	1015580
5	2.2-12*20-4 ГОСТ 8752-79	1015581
6	2.2-12*20-5 ГОСТ 8752-79	1015583
7	2.2-12*20-7 ГОСТ 8752-79	1015584
8	2.2-12*21-4 ГОСТ 8752-79	1015585
9	2.2-12*22-4 ГОСТ 8752-79	1011714
10	2.2-12*22-5 ГОСТ 8752-79	1015589
11	2.2-12*22-6 ГОСТ 8752-79	1015590
12	2.2-12*22-7 ГОСТ 8752-79	1015591
13	2.2-12*24-4 ГОСТ 8752-79	1015592
14	2.2-12*24-6 ГОСТ 8752-79	1015593
15	2.2-12*24-7 ГОСТ 8752-79	1015594
16	2.2-12*25-7 ГОСТ 8752-79	1015596
17	2.2-12*26-7 ГОСТ 8752-79	1015597
18	2.2-12*26-8 ГОСТ 8752-79	1015598
19	2.2-12*27-7 ГОСТ 8752-79	1011715
20	2.2-12*28-7 ГОСТ 8752-79	1011716

№	Типоразмер	Артикул
21	2.2-12*30-7 ГОСТ 8752-79	1015601
22	2.2-12*32-7 ГОСТ 8752-79	1015602
23	2.2-12,7*25,4-6,4 ГОСТ 8752-79	1015603
24	2.2-120*140-12 ГОСТ 8752-79	1015604
25	2.2-120*145-12 ГОСТ 8752-79	1015605
26	2.2-120*145-13 ГОСТ 8752-79	1015606
27	2.2-120*145-15 ГОСТ 8752-79	1015607
28	2.2-120*150-12 ГОСТ 8752-79	1015609
29	2.2-120*150-13 ГОСТ 8752-79	1015610
30	2.2-120*150-15 ГОСТ 8752-79	1015611
31	2.2-120*160-12 ГОСТ 8752-79	1015612
32	2.2-120*160-15 ГОСТ 8752-79	1015613
33	2.2-120*180-15 ГОСТ 8752-79	1015614
34	2.2-125*150-12 ГОСТ 8752-79	1015615
35	2.2-125*155-12 ГОСТ 8752-79	1015616
36	2.2-125*155-14 ГОСТ 8752-79	1015617
37	2.2-125*160-12 ГОСТ 8752-79	1011719
38	2.2-125*200-15 ГОСТ 8752-79	1015619
39	2.2-13*23-7 ГОСТ 8752-79	1015620
40	2.2-13*25-7 ГОСТ 8752-79	1015621
41	2.2-13*26-7 ГОСТ 8752-79	1015622
42	2.2-13*28-7 ГОСТ 8752-79	1015623
43	2.2-130*150-12 ГОСТ 8752-79	1015624
44	2.2-130*154-12/13,5 ГОСТ 8752-79	1015625
45	2.2-130*154-16 ГОСТ 8752-79	1015626
46	2.2-130*155-10 ГОСТ 8752-79	1015627
47	2.2-130*160-12 ГОСТ 8752-79	1015629

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-12*19-5 до 2.2-170*200-15)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.