

Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры
от 2.2-18*25-7 до 2.2-260*290-15)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.76572 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-18*25-7 до 2.2-260*290-15).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	2.2-170*200-16 ГОСТ 8752-79	1015741
2	2.2-18*25-7 ГОСТ 8752-79	1015742
3	2.2-18*26-6 ГОСТ 8752-79	1015743
4	2.2-18*28-7 ГОСТ 8752-79	1015744
5	2.2-18*30-7 ГОСТ 8752-79	1015746
6	2.2-18*35-10 ГОСТ 8752-79	1015747
7	2.2-18*35-7 ГОСТ 8752-79	1015749
8	2.2-18*36-7 ГОСТ 8752-79	1015750
9	2.2-18*40-7 ГОСТ 8752-79	1015751
10	2.2-180*200-10 ГОСТ 8752-79	1015752
11	2.2-180*200-15 ГОСТ 8752-79	1015753
12	2.2-180*208-15 ГОСТ 8752-79	1015754
13	2.2-180*210-15 ГОСТ 8752-79	1015755
14	2.2-180*215-16 ГОСТ 8752-79	1015756
15	2.2-180*220-15 ГОСТ 8752-79	1015757
16	2.2-180*220-16 ГОСТ 8752-79	1015758
17	2.2-185*210-13 ГОСТ 8752-79	1015759
18	2.2-185*210-15 ГОСТ 8752-79	1015760
19	2.2-19*30-7 ГОСТ 8752-79	1015761
20	2.2-19*32-7 ГОСТ 8752-79	1015762

№	Типоразмер	Артикул
21	2.2-19*35-10 ГОСТ 8752-79	1015763
22	2.2-19*36-7 ГОСТ 8752-79	1015765
23	2.2-19*37-10 ГОСТ 8752-79	1015766
24	2.2-19*40-10 ГОСТ 8752-79	1015767
25	2.2-190*215-15 ГОСТ 8752-79	1015768
26	2.2-190*220-15 ГОСТ 8752-79	1015769
27	2.2-190*225-12 ГОСТ 8752-79	1015770
28	2.2-190*230-15 ГОСТ 8752-79	1015772
29	2.2-195*235-21/18 ГОСТ 8752-79	1015775
30	2.2-20*26-4 ГОСТ 8752-79	1015776
31	2.2-20*28-4 ГОСТ 8752-79	1015777
32	2.2-20*28-6 ГОСТ 8752-79	1015778
33	2.2-20*30-10 ГОСТ 8752-79	1015779
34	2.2-20*30-5 ГОСТ 8752-79	1015780
35	2.2-20*30-7 ГОСТ 8752-79	1015781
36	2.2-20*32-5 ГОСТ 8752-79	1015782
37	2.2-20*32-7 ГОСТ 8752-79	1011730
38	2.2-20*32-8 ГОСТ 8752-79	1015784
39	2.2-20*34-7 ГОСТ 8752-79	1015786
40	2.2-20*35-10 ГОСТ 8752-79	1015787
41	2.2-20*35-6 ГОСТ 8752-79	1015788
42	2.2-20*35-7 ГОСТ 8752-79	1015789
43	2.2-20*36-7 ГОСТ 8752-79	1015790
44	2.2-20*37-7 ГОСТ 8752-79	1015791
45	2.2-20*38-7 ГОСТ 8752-79	1015792
46	2.2-20*40-10 ГОСТ 8752-79	1015794
47	2.2-20*40-7 ГОСТ 8752-79	1011731

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-18*25-7 до 2.2-260*290-15)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.