

Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-27*35-4 до 2.2-370*410-15)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.76723 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-27*35-4 до 2.2-370*410-15).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	2.2-260*290-16 ГОСТ 8752-79	1015907
2	2.2-260*300-15 ГОСТ 8752-79	1015908
3	2.2-27*35-4 ГОСТ 8752-79	1015909
4	2.2-27*35-7 ГОСТ 8752-79	1015910
5	2.2-27*37-7 ГОСТ 8752-79	1015911
6	2.2-27*37-8 ГОСТ 8752-79	1015912
7	2.2-27*42-7 ГОСТ 8752-79	1015913
8	2.2-27*45-7 ГОСТ 8752-79	1015914
9	2.2-27*47-10 ГОСТ 8752-79	1015915
10	2.2-270*320-18 ГОСТ 8752-79	1015916
11	2.2-28*37-6 ГОСТ 8752-79	1015917
12	2.2-28*38-10 ГОСТ 8752-79	1015918
13	2.2-28*38-7 ГОСТ 8752-79	1015919
14	2.2-28*40-10 ГОСТ 8752-79	1015920
15	2.2-28*40-7 ГОСТ 8752-79	1015921
16	2.2-28*42-10 ГОСТ 8752-79	1015922
17	2.2-28*42-6 ГОСТ 8752-79	1015923
18	2.2-28*42-7 ГОСТ 8752-79	1015924
19	2.2-28*43-10 ГОСТ 8752-79	1015925
20	2.2-28*45-10 ГОСТ 8752-79	1015926

№	Типоразмер	Артикул
21	2.2-28*47-10 ГОСТ 8752-79	1015927
22	2.2-28*47-7 ГОСТ 8752-79	1011740
23	2.2-28*48-7 ГОСТ 8752-79	1015929
24	2.2-28*50-10 ГОСТ 8752-79	1015931
25	2.2-28*52-10 ГОСТ 8752-79	1015932
26	2.2-28*52-7 ГОСТ 8752-79	1015933
27	2.2-280*310-15 ГОСТ 8752-79	1015934
28	2.2-280*320-18 ГОСТ 8752-79	1015935
29	2.2-30*37-4 ГОСТ 8752-79	1015936
30	2.2-30*40-10 ГОСТ 8752-79	1011741
31	2.2-30*40-4 ГОСТ 8752-79	1015938
32	2.2-30*40-5 ГОСТ 8752-79	1015939
33	2.2-30*40-7 ГОСТ 8752-79	1015940
34	2.2-30*42-10 ГОСТ 8752-79	1015941
35	2.2-30*42-7 ГОСТ 8752-79	1015942
36	2.2-30*42-8 ГОСТ 8752-79	1015943
37	2.2-30*44-10 ГОСТ 8752-79	1015944
38	2.2-30*44-7 ГОСТ 8752-79	1015945
39	2.2-30*45-7 ГОСТ 8752-79	1011742
40	2.2-30*45-8 ГОСТ 8752-79	1015947
41	2.2-30*46-8 ГОСТ 8752-79	1015948
42	2.2-30*47-10 ГОСТ 8752-79	1015949
43	2.2-30*47-7 ГОСТ 8752-79	1015951
44	2.2-30*47-8 ГОСТ 8752-79	1015952
45	2.2-30*48-5/5.5 ГОСТ 8752-79	1015953
46	2.2-30*48-7 ГОСТ 8752-79	1015954
47	2.2-30*48-8 ГОСТ 8752-79	1015955

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-27*35-4 до 2.2-370*410-15)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.