

Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры
от 2.2-5*18-7 до 2.2-530*580-22)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.76874 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-5*18-7 до 2.2-530*580-22).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	2.2-38*58-7 ГОСТ 8752-79	1016068
2	2.2-38*60-10 ГОСТ 8752-79	1016069
3	2.2-38*62-10 ГОСТ 8752-79	1016070
4	2.2-38*62-7 ГОСТ 8752-79	1016071
5	2.2-38*72-10 ГОСТ 8752-79	1016072
6	2.2-38*72-12 ГОСТ 8752-79	1011752
7	2.2-380*420-20 ГОСТ 8752-79	1016074
8	2.2-40*47-4 ГОСТ 8752-79	1016075
9	2.2-40*50-10 ГОСТ 8752-79	1016076
10	2.2-40*50-7 ГОСТ 8752-79	1016077
11	2.2-40*52-10 ГОСТ 8752-79	1016078
12	2.2-40*52-7 ГОСТ 8752-79	1016079
13	2.2-40*52-8 ГОСТ 8752-79	1016080
14	2.2-40*55-10 ГОСТ 8752-79	1016081
15	2.2-40*55-7 ГОСТ 8752-79	1016082
16	2.2-40*55-8 ГОСТ 8752-79	1016083
17	2.2-40*56-10 ГОСТ 8752-79	1016084
18	2.2-40*56-7 ГОСТ 8752-79	1016085
19	2.2-40*56-8 ГОСТ 8752-79	1016086
20	2.2-40*58-10 ГОСТ 8752-79	1016087

№	Типоразмер	Артикул
21	2.2-40*58-7 ГОСТ 8752-79	1016088
22	2.2-40*58-8 ГОСТ 8752-79	1016089
23	2.2-40*60-10 ГОСТ 8752-79	1016090
24	2.2-40*60-7 ГОСТ 8752-79	1016092
25	2.2-40*62-10 ГОСТ 8752-79	1016094
26	2.2-40*62-12 ГОСТ 8752-79	1016095
27	2.2-40*62-7 ГОСТ 8752-79	1016096
28	2.2-40*62-8 ГОСТ 8752-79	1016097
29	2.2-40*65-10 ГОСТ 8752-79	1016098
30	2.2-40*65-12 ГОСТ 8752-79	1016099
31	2.2-40*65-7 ГОСТ 8752-79	1016100
32	2.2-40*65-8 ГОСТ 8752-79	1016101
33	2.2-40*68-10 ГОСТ 8752-79	1016103
34	2.2-40*68-7 ГОСТ 8752-79	1016104
35	2.2-40*70-12 ГОСТ 8752-79	1016105
36	2.2-40*72-10 ГОСТ 8752-79	1016106
37	2.2-40*72-12 ГОСТ 8752-79	1016107
38	2.2-40*72-7 ГОСТ 8752-79	1016108
39	2.2-40*75-10 ГОСТ 8752-79	1016109
40	2.2-40*80-10 ГОСТ 8752-79	1016110
41	2.2-40*80-7 ГОСТ 8752-79	1016111
42	2.2-40*80-8 ГОСТ 8752-79	1016112
43	2.2-40*90-10 ГОСТ 8752-79	1016113
44	2.2-40*90-12 ГОСТ 8752-79	1016114
45	2.2-40*90-8 ГОСТ 8752-79	1011753
46	2.2-41*56-9 ГОСТ 8752-79	1016116
47	2.2-42*52-4 ГОСТ 8752-79	1016117

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-5*18-7 до 2.2-530*580-22)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.