

Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры
от 2.2-6*16-5 до 2.2-90*110-13)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.77025 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-6*16-5 до 2.2-90*110-13).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	2.2-55*70-8 ГОСТ 8752-79	1016236
2	2.2-55*72-10 ГОСТ 8752-79	1016237
3	2.2-55*72-7 ГОСТ 8752-79	1016238
4	2.2-55*72-8 ГОСТ 8752-79	1016239
5	2.2-55*75-10 ГОСТ 8752-79	1016240
6	2.2-55*75-8 ГОСТ 8752-79	1016241
7	2.2-55*78-10 ГОСТ 8752-79	1016242
8	2.2-55*78-12 ГОСТ 8752-79	1016243
9	2.2-55*80-10 ГОСТ 8752-79	1016244
10	2.2-55*80-12 ГОСТ 8752-79	1016245
11	2.2-55*82-10 ГОСТ 8752-79	1016247
12	2.2-55*82-10/15,5 ГОСТ 8752-79	1016248
13	2.2-55*85-10 ГОСТ 8752-79	1016249
14	2.2-55*90-10 ГОСТ 8752-79	1016251
15	2.2-55*90-8 ГОСТ 8752-79	1016252
16	2.2-58*72-8 ГОСТ 8752-79	1016253
17	2.2-58*80-10 ГОСТ 8752-79	1016255
18	2.2-58*80-12 ГОСТ 8752-79	1016256
19	2.2-58*80-8 ГОСТ 8752-79	1016258
20	2.2-58*84-12/16 ГОСТ 8752-79	1016259

№	Типоразмер	Артикул
21	2.2-58*90-10 ГОСТ 8752-79	1016260
22	2.2-6*16-5 ГОСТ 8752-79	1016261
23	2.2-6*16-7 ГОСТ 8752-79	1016262
24	2.2-6*19-7 ГОСТ 8752-79	1016263
25	2.2-6*22-7 ГОСТ 8752-79	1016264
26	2.2-60*100-10 ГОСТ 8752-79	1016265
27	2.2-60*110-13 ГОСТ 8752-79	1016266
28	2.2-60*125-13 ГОСТ 8752-79	1016267
29	2.2-60*140-15 ГОСТ 8752-79	1016268
30	2.2-60*72-8 ГОСТ 8752-79	1016269
31	2.2-60*75-10 ГОСТ 8752-79	1016270
32	2.2-60*75-8 ГОСТ 8752-79	1016271
33	2.2-60*80-10 ГОСТ 8752-79	1016273
34	2.2-60*80-12 ГОСТ 8752-79	1016274
35	2.2-60*80-7 ГОСТ 8752-79	1016275
36	2.2-60*80-8 ГОСТ 8752-79	1016277
37	2.2-60*82-10 ГОСТ 8752-79	1016278
38	2.2-60*85-10 ГОСТ 8752-79	1016280
39	2.2-60*85-12 ГОСТ 8752-79	1016281
40	2.2-60*85-8 ГОСТ 8752-79	1016282
41	2.2-60*90-10 ГОСТ 8752-79	1016284
42	2.2-60*90-8 ГОСТ 8752-79	1016286
43	2.2-60*95-10 ГОСТ 8752-79	1016287
44	2.2-62*110-13 ГОСТ 8752-79	1011764
45	2.2-62*80-10 ГОСТ 8752-79	1011765
46	2.2-62*80-12 ГОСТ 8752-79	1016291
47	2.2-62*90-10 ГОСТ 8752-79	1016292

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-6*16-5 до 2.2-90*110-13)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.