

Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры
от 2.2-8*22-6 до 2.2-98*127-12)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.77327 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-8*22-6 до 2.2-98*127-12).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	2.2-80*125-12 ГОСТ 8752-79	1021969
2	2.2-81*115-12 ГОСТ 8752-79	1021970
3	2.2-81*115-12/18 ГОСТ 8752-79	1021971
4	2.2-83*110-12 ГОСТ 8752-79	1021972
5	2.2-85*100-13 ГОСТ 8752-79	1021973
6	2.2-9*16-5 ГОСТ 8752-79	1021976
7	2.2-9*18-4 ГОСТ 8752-79	1021977
8	2.2-90*100-13 ГОСТ 8752-79	1021978
9	2.2-90*110-15 ГОСТ 8752-79	1021979
10	2.2-92*120-10 ГОСТ 8752-79	1021980
11	2.2-95*127-14 ГОСТ 8752-79	1021982
12	2.2-98*127-12 ГОСТ 8752-79	1021983
13	2.2-80*100-14 ГОСТ 8752-79	1021968
14	2.2-8*22-6 ГОСТ 8752-79	1021965
15	2.2-8*26-7 ГОСТ 8752-79	1021966

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная ГОСТ 8752-79 (типоразмеры от 2.2-8*22-6 до 2.2-98*127-12)	1 шт.

№	Наименование	Кол.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.