

Манжета армированная FPM (типоразмеры 1.1–2.2)  
ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА  
RZ.77340 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная FPM (типоразмеры 1.1–2.2) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

| Наименование параметра | Значение |
|------------------------|----------|
| Материал               | FPM      |

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер                  | Артикул |
|----|-----------------------------|---------|
| 1  | 1.1-22*40-10 ГОСТ 8752-79   | 1021486 |
| 2  | 1.1-40*60-10 ГОСТ 8752-79   | 1021487 |
| 3  | 1.1-80*105-10 ГОСТ 8752-79  | 1021489 |
| 4  | 1.2-26*45-7 ГОСТ 8752-79    | 1015358 |
| 5  | 1.2-32*52-10 ГОСТ 8752-79   | 1015385 |
| 6  | 1.2-100*125-12 ГОСТ 8752-79 | 1021495 |
| 7  | 1.2-105*130-12 ГОСТ 8752-79 | 1021499 |
| 8  | 1.2-110*135-12 ГОСТ 8752-79 | 1021501 |
| 9  | 1.2-120*146-12 ГОСТ 8752-79 | 1021520 |
| 10 | 1.2-130*160-15 ГОСТ 8752-79 | 1021534 |
| 11 | 1.2-140*170-13 ГОСТ 8752-79 | 1021544 |
| 12 | 1.2-15*27-7 ГОСТ 8752-79    | 1021549 |
| 13 | 1.2-15*30-7 ГОСТ 8752-79    | 1021551 |
| 14 | 1.2-175*200-12 ГОСТ 8752-79 | 1021573 |
| 15 | 1.2-24*40-7 ГОСТ 8752-79    | 1021601 |
| 16 | 1.2-25*42-10 ГОСТ 8752-79   | 1021609 |
| 17 | 1.2-30*45-8 ГОСТ 8752-79    | 1021635 |

| №  | Типоразмер                  | Артикул |
|----|-----------------------------|---------|
| 18 | 1.2-30*47-7 ГОСТ 8752-79    | 1021637 |
| 19 | 1.2-30*52-10 ГОСТ 8752-79   | 1021639 |
| 20 | 1.2-38*56-10 ГОСТ 8752-79   | 1021675 |
| 21 | 1.2-40*60-7 ГОСТ 8752-79    | 1021683 |
| 22 | 1.2-45*65-10 ГОСТ 8752-79   | 1021698 |
| 23 | 1.2-45*65-8 ГОСТ 8752-79    | 1021700 |
| 24 | 1.2-55*80-10 ГОСТ 8752-79   | 1021718 |
| 25 | 1.2-6*12-4,5 ГОСТ 8752-79   | 1021726 |
| 26 | 1.2-60*82-10 ГОСТ 8752-79   | 1021737 |
| 27 | 1.2-60*85-10 ГОСТ 8752-79   | 1021738 |
| 28 | 1.2-85*110-12 ГОСТ 8752-79  | 1021779 |
| 29 | 1.2-90*120-12 ГОСТ 8752-79  | 1021788 |
| 30 | 2.1-40*60-10 ГОСТ 8752-79   | 1015511 |
| 31 | 2.2-10*16-4 ГОСТ 8752-79    | 1015512 |
| 32 | 2.2-10*26-7 ГОСТ 8752-79    | 1015523 |
| 33 | 2.2-100*125-12 ГОСТ 8752-79 | 1015532 |
| 34 | 2.2-105*130-12 ГОСТ 8752-79 | 1015545 |
| 35 | 2.2-110*130-12 ГОСТ 8752-79 | 1015558 |
| 36 | 2.2-110*140-12 ГОСТ 8752-79 | 1015563 |
| 37 | 2.2-12*20-5 ГОСТ 8752-79    | 1015582 |
| 38 | 2.2-12*21-5 ГОСТ 8752-79    | 1015586 |
| 39 | 2.2-12*22-5 ГОСТ 8752-79    | 1015588 |
| 40 | 2.2-12*25-7 ГОСТ 8752-79    | 1015595 |
| 41 | 2.2-120*150-12 ГОСТ 8752-79 | 1015608 |
| 42 | 2.2-130*160-12 ГОСТ 8752-79 | 1015628 |
| 43 | 2.2-140*170-15 ГОСТ 8752-79 | 1015659 |
| 44 | 2.2-15*30-5 ГОСТ 8752-79    | 1015681 |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                                | Кол.        |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Манжета армированная FPM (типоразмеры 1.1–2.2) ГОСТ 8752-79 | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                                          | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя              | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*