

Манжета армированная FPM (типоразмеры 2.2–2.2)
ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА
RZ.77491 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная FPM (типоразмеры 2.2–2.2) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	2.2-40*52-7 ГОСТ 8752-79	1021908
2	2.2-40*85-10 ГОСТ 8752-79	1021910
3	2.2-42*62-7 ГОСТ 8752-79	1021912
4	2.2-45*65-12 ГОСТ 8752-79	1021918
5	2.2-45*68-12 ГОСТ 8752-79	1021921
6	2.2-50*65-10 ГОСТ 8752-79	1021923
7	2.2-50*68-8 ГОСТ 8752-79	1021924
8	2.2-50*80-10 ГОСТ 8752-79	1021927
9	2.2-50*80-8 ГОСТ 8752-79	1021928
10	2.2-50*90-10 ГОСТ 8752-79	1021929
11	2.2-55*75-10 ГОСТ 8752-79	1021934
12	2.2-55*80-10 ГОСТ 8752-79	1021936
13	2.2-60*82-10 ГОСТ 8752-79	1021945
14	2.2-63*85-10 ГОСТ 8752-79	1021947
15	2.2-65*80-8 ГОСТ 8752-79	1021950
16	2.2-70*90-10 ГОСТ 8752-79	1021955
17	2.2-70*95-12 ГОСТ 8752-79	1021958

№	Типоразмер	Артикул
18	2.2-80*100-10 ГОСТ 8752-79	1021967
19	2.2-85*110-15 ГОСТ 8752-79	1021975
20	2.2-95*110-10 ГОСТ 8752-79	1021981
21	2.2-38*52-7 ГОСТ 8752-79	1021904

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная FPM (типоразмеры 2.2–2.2) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57, пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.