

Кольцо маслобензостойкое ГОСТ 9833-73

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.96387 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо маслобензостойкое ГОСТ 9833-73.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	4,48х8,04х1,78	1027794
2	9,5х15,5х3	1028670
3	10х12,4х1,2	1065008
4	10х13,6х1,8	1036739
5	10,5х15,5х2,5	1036734
6	12,42х16х1,78	1036742
7	18х22х25	1027038
8	20х25х2,5	1027153
9	26,5х33,6х3,55	1027389
10	28,7х35,7х3,5	1027451
11	35х49х7	1027687
12	37-41-25-2-2 ГОСТ 9833	1027720
13	52х66х7	1036772
14	52,4х59,5х3,53	1028067
15	60х65х2,5	1028226
16	85х94х4,5	1028608
17	88х91х1,5	1028639
18	90х99х4,5	1028701

№	Типоразмер	Артикул
19	97,2x108,6x5,7	1028767
20	100-105-25-2-2 ГОСТ 9833	1026357
21	100-110-58-2-2 ГОСТ 9833-73	1026362
22	104x120x8	1036737
23	109,2x120,6x5,7	1036738
24	113,97x119,2x2,62	1036740
25	125x130x2,5	1026613
26	145-155-46-2-2 ГОСТ 9833	1026772
27	155-165-46-2-2 ГОСТ 9833-73	1026855
28	155x160x36	1026858
29	158,42x163,66x2,62	1026867
30	183,52x194,18x5,33	1027017
31	212x222,6x5,3	1027187
32	220x230x5	1027228
33	225x235x5	1027240
34	230x242x6	1027279
35	253,37x267,35x6,99	1027368
36	255x265x58	1027371
37	295x305x58	1027509
38	315x323x4	1027580
39	420x435x85	1036770
40	1,8x4,8x1,5	1026338
41	1,85x4,85x1,5	1026337
42	2-4-14-2-2 ГОСТ 9833	1027109
43	2x4,8x1,4	1027518
44	2x4x1,0	1027519
45	2x6x2	1027520

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо маслобензостойкое ГОСТ 9833-73	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.